



100BM66D

4K UHD DIGITAL SIGNAGE ДИСПЛЕЙ 100"

Коммерческие дисплеи Hisense превосходно подходят для установки в крупных розничных магазинах и офисных зданиях. Сочетание безупречного дизайна и повышенной яркости позволяет привлечь дополнительное внимание к демонстрируемому цифровому контенту. Дисплеи Hisense BM серии за счет яркости 500 нит обеспечивают прекрасное отображение информации даже в хорошо освещенных помещениях. Также благодаря повышенной яркости коммерческие дисплеи Hisense отличаются лучшей точностью цветопередачи и насыщенностью палитры, а значит, все цвета смотрятся более реалистично и натурально, что производит сильное и более глубокое впечатление. Дисплеи BM серии рассчитаны на круглосуточную эксплуатацию и идеально подходят для критически важных задач, при которых время простоя оборудования сводится к нулю. Наши новейшие широкоформатные дисплеи 100" прекрасно подходят для условий, когда основное внимание уделяется эффективной коммуникации с аудиторией посредством визуального контента.

Ключевые преимущества



Беспроводной совместный доступ к экрану

Все, что вам нужно для совместного использования дисплея. Hisense Share - это встроенное приложение для совместного доступа к экрану, которое обеспечивает беспроводной доступ из любой точки, в любое время и с любого устройства.



Альбомная и портретная ориентация

Возможность установки в альбомной или портретной ориентации раскрывает громадный потенциал для творческих и функциональных решений с учетом поставленных коммерческих и информационных задач.



Технология Smart Power

Встроенный датчик освещенности автоматически регулирует яркость экрана с учетом текущих окружающих условий. Дисплей сертифицирован по стандарту ENERGY STAR и призван способствовать защите окружающей среды и экономии ресурсов.



Система управления контентом

Облачное решение VisionInfo для цифровых информационных панелей обладает необходимой гибкостью, экономической эффективностью и масштабируемостью. Вы сможете легко и просто добавлять нужный контент с любой периодичностью и наглядно удостовериться, насколько качественно такая информация смотрится на всех устройствах.



Круглосуточная работа

Дисплеи серии BM созданы с использованием SoC технологии и надежно работают в качестве цифровых информационных панелей для демонстрации данных из облачного или офлайн-хранилища в круглосуточном режиме без перерывов и сбоев.



4K Ultra HD

Дисплей поддерживает высокое разрешение, позволяющее отобразить на экране еще больше деталей. Материалы, текстуры, фактура кожи и задний план — теперь любое изображение выглядит более насыщенно и реалистично.



500 нит

За счет максимальной яркости 500 нит изображение на дисплее остается потрясающе ярким и насыщенным в любое время дня и ночи.



Антибликовое покрытие

Помогает сократить количество бликов без ущерба для качества изображения.



Технические характеристики

Цифровой дисплей

Тип подсветки	DLED
Тип панели	VA
Размер	100"
Разрешение	3840 x 2160
Частота обновления	120 Гц
Воспроизводимые цвета	1.07B
Яркость	500 нит
Контрастность (тип.)	5000:1 (тип.)
Время отклика (тип.)	8 мс
Угол обзора (мин.)	178°/178°
Цветовой охват	90% DCI-P3
Матовость стекла	25%
Ориентация	Альбомная и портретная
Срок службы	до 50 000 ч
Режим работы	24/7

Питание

Источник питания	AC 100~240 В (50/60 Гц)
Потребляемая мощность	500 Вт (макс.)
Потребление в режиме ожидания	<0,5 Вт

Физические характеристики

Цвет рамки	Черный
Габариты (Ш×В×Г)	2234,6 x 1276,2 x 86,5 мм
Ширина рамки (Верх/Лево/Право/Низ)	13,2 мм (В/Л/П), 19 мм (Н)
Вес без упаковки	59,6 кг
Размер упаковки (ШхВхГ)	2496 x 1500 x 325 мм
Вес в упаковке	73,5 кг
Крепление VESA	600 мм x 600 мм (Альбомная) 600 мм x 1000 мм (Портретная)

Система

Операционная система	Android 9.0
Память	2 Гб
Накопитель	16 Гб
Язык	Китайский (упрощенный), английский, французский, немецкий, польский

Возможности подключения

Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4G & 5G)
Входы	HDMI(2.0) IN x 2 DP(1.2a) IN x1 USB2.0 x 2 RS232 x 1 LAN x 1
Выходы	HDMI(2.0) OUT x 1 Audio (3,5 мм) x 1

Динамик

Встроенный динамик	15 Вт x 2
--------------------	-----------

Управление

Дистанционное управление	Да
RS232	Да

Условия эксплуатации:

Температура	0~40°C
Влажность	10%~80% RH

Комплект поставки

Стандартный	Краткое руководство по настройке
	Гарантийный талон
	Кабель питания
	Пульт дистанционного управления
	Батарея типа (AAA) x 2
	Переходник RS232

Сертификация

Стандартная сертификация	CB/CE/ERP/FCC/cTUVus/CEC/ UKCA/Energy Star	CB CE ERP
EAN		
Класс энергопотребления	G	ENERGY STAR

Размеры

100" 2234,6 x 1276,2 x 86,5 мм
59,6 кг

